

Protipovodňový vozík

[späť](#)

Rok nadobudnutia: 2018
funkčné

Stav: plne

Vybavenie: Elektrocentrála 400V

5x B hadica (20m)

5x savicová hadica

armatúry (sací kôš, vedrá, čakany, lopaty, metly, ...)

plávajúce čerpadlo

kalové motorové čerpadlo

kalové elektrické čerpadlo 400V

osvetľovacia technika

protipovodňové bariéry

Umiestnenie: Hlavný sklad (vykurovaný)



Osvetľovací Led stožiar 1x:

- 2x 58W

Mobilné protipovodňové bariéry 4x:

- Výrobca Gumotext CZ
- Výška cca 800mm, dĺžka 10m
- Typové označenie PZ-PR80CM
- Plnenie cez spätnú klapku, redukcia na B75
- Objem cca 5000l

Elektrické ponorné kalové čerpadlo:

-

Motorové kalové čerpadlo:

- Výrobca: Heron
- Typ: 80 PCSW- 24
- □□ max. sacia výška 8m
- max. výtlačná výška 26m
- max. prepravný objem 1300l/min
- priemer sacieho/výstupného hrdla 3“/3“
(priechodnosť častíc až 25mm)
- typ motora: benzínový, štvortaktný jednovalec s OHV
rozvodom, obsah 208ccm
- štartovanie ručné
- max. výkon motoru 4,8kW (6,5HP)/4000min⁻¹
- spotreba 1,2-1,5l/h (v závislosti od zaťaženia)
- objem nádrže 3,6l

▣▣ rozmery (výška x šírka x dĺžka) 56 x 45 x 44cm

▣▣ hmotnosť 42kg

Elektrocentrála:

- generátor
- Výrobca: Soga energy team
- Typ: SSG 132 MB2 R
- Výstup: 3 fázy 400V 50Hz 8A/ 1 fáza 230V 50Hz 12A
- Elektrocentrála
- Výrobca: EuroPower Belgium
- Typ: EP8000T IP54
- Motor: Honda GX390

Plávajúce čerpadlo:

- Výrobca: Pavliš a Hartmann CZ
- Typ: PH1200 R
- Max prietok: 1309l/min
- Max výtlačná výška 18m
- Spojka B75
- Motor: Briggs & Stratton 850 Series
- Výkon motora: 4,1 kW / 5,5 HP
- Suchá hmotnosť: 24,6kg

