

Stav: plne

CB Radio Midland Alan 42 Multi

Velmi kvalitná vysielačka od renomovaného výrobcu poskytujúca už
 Výstupný výkon: 4 alebo 1 W
 Typ modulácie: AM/FM
 Audio výkon: 0,5 W

Napájacie napätie: 7,2 - 13,2 V

Rozmery: 70 x 30 x 140 mm

Hmotnosť: 190 g (bez batérie)

Súčasťou balenia je aj adaptér pre použitie vo vozidle prostredníctvom



Rádiostanica vozidlová ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ **2x** ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Rok nadobudnutia: 2014

S

tav:

plne funkčné

Intek M-799 Plus

Špičková multinormova CB vysielacia obsahujúca i pripravovanú novú poľskú normu s množstvom funkcií. Bezkonkurenčná kvalita prijímača. Táto vysielacia disponuje nasledovnými funkciami- SCAN vyhľadávanie vysielajúcich staníc, DW- sledovanie dvoch kanálov, EMG- núdzový kanál, ANL- filter proti rušeniu, , ESP rečový procesor novej generácie

, autosquelsch, LOCK- blokovanie tlačidiel proti náhodnému stlačeniu, Roger Beep, ATT riadenie citlivosti. Multifunkčný modro podsvietený LCD displej s vysokým kontrastom zobrazujúci okrem kanálu i frekvenciu a všetky zaradené funkcie. Indikátor prijímaného a vysielaného signálu S/RF meter. Prepínanie kanálov a funkcia LOCK i na mikrofóne. Výstup na externý reproduktor. Výstupný výkon 4W. Rádiovstanica je dodávaná spolu s mikrofónom, držiakom stanice, napájacím káblom, držiakom mikrofónu a dokumentáciou.



Rádiovstanica ručná ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ **7x** ☐

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Rok nadobudnutia: 1x 2016 6x
2017

Stav:
plne funkčné

KIRISUN TP620 VHF

Kompaktní, vodotěsná radiostanice za
vyjímečnou cenu, která umí jak

digitální DMR tak i analogový přenos signálu. Výhodou digitální komunikace je kvalitní a srozumitelný přenos hlasu v celém dosahu.

V digitálním přenosu tak nepoznáte, zda je druhá radiostanice vzdálená 100m nebo 5km. Tato radiostanice je vhodná pro hasiče a dobrovolné hasiče z důvodu postupného přecházení na digitální systém DMR!!!

Radiostanice TP620 má možnost naprogramování až 32 digitálních, nebo analogových kmitočtů. Použití analogové (FM) modulace umožňuje kompatibilitu se sítěmi, které doposud

používají analogový přenos hlasu bez selektivní volby. Jednoduchým přepnutím kanálu, můžete využívat i výhody digitálního přenosu. Pro ty, kteří si nepřejí být odposlouchávání, umožňuje radiostanice tuto digitální komunikaci šifrovat 16 bitovou technologií.

Výkon 5W a akumulátor 2000 mAh Li-Ion zajišťuje této radiostanici velký dosah a dlouhou dobu provozu.

Velkou výhodou této radiostanice

je utajená šifrovaná digitálna komunikace a jednoduché ovládání které ocení jak bezpečnostní agentury, tak i tak i jednotlivci kteří se nechtějí dělit o své informace.

Tento model má krytí IP67, což znamená že odolá ponoření do 1m vody na dobu 30 minut.

Technické informace:

- Homologace CE pro provoz na území EU
- Kmitočtové pásmo: 136-174 MHz
- Počet kanálů: 32
- Odolnost: IP67, MIL-STD-810

C/D/E/F/G

- Modulace: 12,5/25 kHz FM i

DMR

- Digital Vocoder: AMBE +2
- Audio: 1,6W
- Výkon VF: 5W
- Citlivost: 0.22μV / -120dBm
- Šifrování: 16 bytů
- Akumulátor 2000mAh Li-Ion
- Vysoká hlasitost, velmi dobrá

srozumitelnost

- PL, DPL, Radio ID, Group Call, Dig. Emergenci, Scan, Voice Encrypt,

SMS, Status

- Rozměry: 113mm x 54mm x 35mm
- Hmotnost včetně akumulátoru: 280g
- Provozní teplota: -30 až +60 st.C
- Max. teplota: -40 až +85 st.C.



Rádiostanica vozidlová pre
T815 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ **1x** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Rok nadobudnutia: 1x 2019

Stav:

plne funkčné

Označenie DM4600e

Frekvenčné pásmo VHF (0,3-30MHz) a UHF (403-470MHz);

Šírka kanála 12,5/20/25kHz

Počet kanálov 1000

Počet programovateľných tlačidiel

Emergency tlačidlo

Displej 4-riadkový, alfanumerický

Reproduktor 3 W

Prevádzkový režim analogový/digitálny

Signalizácia (Kód/Pláň) /5-Tone

Šifrovanie Basic privacy (16 bit keys)

Enhanced privacy (40bit keys, ARC4)

256bit AES (opt. licencia)



